

# MPW 260R

Cod. 22.8060.99

Centrifuga refrigerata da banco per usi generali MPW modello MPW 260 R



## Descrizione

MPW 260R è una centrifuga refrigerata da laboratorio per usi generali. La sua struttura garantisce una vasta gamma di applicazioni in laboratori medici, biochimici ed altri.

I vantaggi utilizzando tale strumento sono notevoli:

- Durevole, esente da manutenzione, motore ad induzione.
- Display LCD.
- Controllo a microprocessore della velocità e del tempo per alta ripetibilità dei risultati.
- 99 programmi operativi.
- 10 curve di accelerazione e decelerazione.
- Tasto di accelerazione veloce (short spinning) e stop veloce.
- Indicazione di errore di sistema.
- Sistema ventilato con efficace sistema di condotti di ventilazione.
- Programma di pre-raffreddamento con o senza centrifugazione e raffreddamento al termine della centrifugazione.
- Precisa stabilizzazione della temperatura.
- Monitoraggio dei parametri programmati durante la centrifugazione.
- Porta seriale RS232.
- Camera di acciaio inossidabile.

La sicurezza è garantita da:

- Dispositivo di blocco del coperchio in marcia.
- Riconoscimento automatico dei rotori.
- Allarme acustico/visivo coperchio aperto.
- Controllo generale all'accensione, con segnalazione di guasti.
- Monitoraggio e salvataggio dei parametri di funzionamento tramite PC o direttamente dalla stampante termica con la porta seriale.
- Prodotto secondo le norme internazionali di sicurezza EN-61010-1 e EN-61010-2-020.

## Dati Tecnici

Capacità massima (ml)	500
Velocità massima (rpm)	18000
Massima accelerazione (RCF <sub>xg</sub> )	24088
Refrigerazione (° C)	-20÷+40
Dimensioni d'ingombro (LxPxH mm)	365x660x320
Rumorosità (dB-A)	-
Timer	0÷99 min
Peso (kg)	46,5
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/450

## Accessori/Correlati

23.8207.99	11199 Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.2026.00	11461 Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette da 2/1,5 ml, completo di coperchio ermetico.
23.8208.99	11217C/A Rotore ad angolo fisso per 10 provette da 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17X100/120 mm.
23.2025.00	11745C/A Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette 10/15 ml + 8X2 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm.
23.8209.99	11746C Rotore angolare a 6 posti completo di portaprovette 13276 per provette tipo Falcon ml 50 max RPM 6000.
23.8578.99	11718C Rotore ad angolo fisso a 4 posti per provette 100 ml con adattatori 13179.
23.8795.99	14089 Riduttori per provette Falcon da 15 ml (diametro 17 mm)
23.8804.99	14133 Adattatori per provette da 0,2 ml (diametro 6,2 mm).
23.8213.99	11740C/A Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13080 diam. 17x100/120 mm.
23.8629.99	11462 Rotore ad angolo fisso a 36 posti per provette da 2/1,5 ml completo di coperchio ermetico.
23.8216.99	11213C/A Rotore ad angolo fisso 8 posti per provette da 50 ml con adattatori con coperchi PC 17151 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14248 - angolo 30°
23.8938.99	11213C/B Rotore ad angolo fisso per provettoni da 8x50 ml con adattatori 13276 per provette 50ml Falcon® e riduttori 14035, 14036, 14043, 14071, 14089, 14248 - angolo 30°
23.8805.99	14084 Adattatori per provette da 0,5 ml (diametro 8,0 mm)
23.8943.99	11217C/B Rotore ad angolo fisso a 10 posti per provette da 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm.
23.8948.99	11740C/B Rotore ad angolo fisso a 12 posti per provette 10/15 ml con adattatori 13081 diam. 17X70/85 mm.
23.8952.99	11745C/B Rotore ad angolo fisso a 24 posti per provette 10/15 ml + 8X2 ml con adattatori 13081 diam. 17x70/85 mm.

23.8871.99

14192C

Portaprovette per tubi da 50 ml (diametro 35 mm e altezza 100 mm).

---