

## UF 450 con ruote

Cod. 22.8259.99



Stufa a ventilazione forzata display singolo con ruote MEMMERT modello UF 450

### Descrizione

La stufa a ventilazione forzata d'aria modello UF 450 a display singolo è adatta per applicazioni universali in laboratorio e per test materiali nell'industria.

- Circolazione forzata dell'aria mediante silenziosa turbina a velocità regolabile in steps del 10%.
- Riscaldamento all'interno sui 4 lati per livelli eccellenti di omogeneità della temperatura.
- Parametri facilmente regolabili su COCKPIT di controllo (temperatura Celsius o Fahrenheit, posizione della valvola di aerazione, programmazione dei tempi).
- Funzione di setpointWAIT - il tempo di programmazione parte quando è raggiunto il setpoint di temperatura.
- E' dotata di display digitale a colori multifunzionale ad alta definizione.
- Timer digitale interno regolabile da 1 min a 99 giorni, 23 ore.
- Sistema di regolazione PID a doppia protezione di sovratemperatura e 1 sensore di temperatura Pt 100 classe A a 4 fili.
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento.
- Funzione di calibrazione accessibile direttamente dal COCKPIT di controllo su 3 punti di temperatura liberamente selezionabili.
- Doppio dispositivo di protezione contro le sovratemperatura elettronico e meccanico in accordo alle DIN 12 880 con allarme acustici e visivi.
- Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso.
- Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.
- Certificato di calibrazione su un punto di temperatura (160°C) incluso.
- Costruita interamente in acciaio inox stampato per la struttura esterna e acciaio inox liscio per la camera interna.

## Dati Tecnici

<b>Volume (l)</b>	449
<b>Campo di temperatura (° C)</b>	+10 sopra ambiente÷+300
<b>Precisione: variazione di temperatura nel tempo (° C)</b>	±0,6 a 160°C
<b>Uniformità: variazione di temperatura nello spazio (° C)</b>	±2,8 a 160°C
<b>Risoluzione del display (° C)</b>	0,1 fino a 99,9 - 0,5 al di sopra - 0,1 per valore attuale
<b>Classe di sicurezza</b>	1 e 3.1
<b>Timer</b>	SI
<b>Interfacce</b>	Ethernet
<b>Numero di ripiani in dotazione</b>	2/8
<b>Dimensioni interne (LxPxH mm)</b>	1040x600x720
<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	1224x784x1247
<b>Peso (kg)</b>	160
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	400/50/5800

## Accessori/Correlati

<b>23.8660.99</b>	UN450B0 Portavetro quadruplo strato isolante per UN 450
<b>23.8659.99</b>	E20182 cestino
<b>23.8742.99</b>	F2 cestino