VETROTECNICA



ICH 260L

Cod. 22.8324.99

Camera climatica refrigerata con illuminazione MEMMERT modello ICH 260L 256 litri

Descrizione

Le camere climatiche refrigerate Memmert serie ICH sono particolarmente adatte per prove di stabilità e fotostabilità in accordo alle normative ICH, nei campi farmaceutico, alimentare e cosmetico. I vari modelli Memmert ICH possono essere ordinati nelle versioni Standard con controllo di temperatura e umidità (ICH) e nella versione L (ICH L) con in più il sistema di illuminazione.

Costruite in acciaio, montano doppie porte: esterna in acciaio e isolata, l'interna in vetro per osservare i campioni senza alterare l'atmosfera interna. Innovativo sistema di chiusura con unica maniglia a doppio bloccaggio e estrema facilità all'uso. Il modello ICH 750 ha due doppie porte. Tutti i modelli sono montati su ruote con freno. Ripiani grigliati in acciaio inox in dotazione.

Caratteristiche:

- 2 sensori di temperatura PT100 a 4 fili.
- Dal pannello di controllo (ControlCOCKPIT) si possono impostare i valori di temperatura, umidità, area climatica, lingua, programmi di lavoro, ecc.
- Protezione di sovratemperatura fissa meccanica TB1 ed elettroniche TWB o TWB selezionabili dall'utente.
- Software AtmoCONTROL per la gestione e programmazione completa, fornito in chiavetta USB utilizzabile anche con connessione Ethernet (sul retro). Memoria in caso di blackout.

Modelli ICH L completi di sistema di illuminazione(T7). Inoltre si possono scegliere 3 sistemi di illuminazione aggiuntivi:

- Illuminazione con 4 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K) e 2 lampade UV (315-400 nm) in accordo a ICH Q1B option 2, per una intensità di circa 8.000 Lux.
- Illuminazione con 6 lampade fluorescenti a luce fredda (D65, 6500 K).
- Illuminazione con 6 lampade UV (315-400 nm).

Certificato standard di calibrazione per +10° e +37° C e per 60% RH a +30° C.

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

VETROTECNICA

Dati Tecnici

Volume (l)	256
Intervallo della temperatura (°C)	0÷+60
Temperatura (° C) con controllo dell'umidità	+10÷+60
Temperatura (° C) senza controllo dell'umidità	0÷+60
Campo di regolazione CO2 (%)	-
Campo di regolazione umidità (rH %)	10÷80
Classe di sicurezza	TB 1/TWW 3.3/TWNB 2
Ripiani (forniti/massimo)	2/9
Dimensioni interne (LxPxH mm)	640x500x800
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	824x734x1552
Peso netto (kg)	153
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/1450
Modello	Con illuminazione

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (l)	Intervallo della temperatura (°C)	Temperatura (° C) senza controllo dell'umidità	Ripiani(forniti/massimo)	Dimensioni interne (LxPxH mm)	Dimensioni esterne (LxPxH mm)	Peso netto (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	Modello
22.8321.99	ICH 110	108	-10÷+60	-10÷+60	2/5	560x400x480	745x634x1233	109	230/50/1350	Standard
22.8322.99	ICH 110L	108	0÷+60	0÷+60	2/5	560x400x480	745x634x1233	109	230/50/1450	Con illuminazione
22.8323.99	ICH 260	256	-10÷+60	-10÷+60	2/9	640x500x800	824x734x1552	160	230/50/1350	Standard
22.8324.99	ICH 260L	256	0÷+60	0÷+60	2/9	640x500x800	824x734x1552	153	230/50/1450	Con illuminazione
22.8325.99	ICH 750	749	-10÷+60	-10÷+60	2/14	1040x600x1200	1224x834x1950	249	230/50/1350	Standard
22.8326.99	ICH 750L	749	0÷+60	0÷+60	2/14	1040x600x1200	1224x834x1950	249	230/50/1530	Con illuminazione

Accessori/Correlati

23.9634.99	ICH260LT02 T02 box illuminazione alternativo 6 lampade da 320 a 400 nm
23.9632.99	ICH260LT82 T82 illuminazione con 6 lampade fluorescenti a luce fredda (D65,6500 K).

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

23.9366.99	ICH260LT72 T72 Unità di illuminazione per ICH260L.
23.9648.99	ICH260LF0 Foro d'ingresso diametro 23 mm, lato sinistro centro/centro per ICH260L
23.9662.99	ICH260LR3 Presa interna per ICH260L

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566