VETROTECNICA

# CH-100/CH-1

Cod. 22.8347.99

Riscadatore digitale a secco con raffreddamento e con blocco CH-1 BIOSAN modello CH-100/CH-1

## Descrizione

Questi modelli hanno la possibilità di raffreddare e/o riscaldare, con tecnologia a Peltier, campioni da 30° C sotto la temperatura ambiente e fino a +100° C e di impostare la temperatura fra -10° e +100° C con estrema stabilità e veloce raggiungimento dei parametri impostati.
Sono strumenti consigliabili per la preparazione di campioni in reazioni enzimatiche, reazioni di ibridizzazione e analisi di DNA.

Il display LCD indica i parametri settati ed attuali di temperatura e tempo. Sono disponibili tre differentii modelli con differenti blocchi.

Vengono forniti completi di blocco, diverso a seconda dei modelli della serie.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Range temperatura (° C)** | 30 sotto amb.÷+100 |
| **Precisione (° C)** | ±0,1 |
| **Risoluzione (° C)** | 0,1 |
| **N° blocchi** | 1 |
| **Timer** | 0,1÷96 h |
| **Velocità (rpm)** | - |
| **Ampiezza oscillazione (mm)** | - |
| **Classe di protezione** | - |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 240x260x165 |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

| | |
|---|---|
| **Peso (kg)** | 3,6 |
| **Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)** | 220/50/55 |
| **Tipo di blocco** | CH1 - per 20 provette da 0,5 ml e 12 da 1,5 ml |

## Varianti

| Codice | Prodotto | Range temperatura (° C) | Timer | Tipo di blocco |
|---|---|---|---|---|
| 22.8347.99 | CH-100/CH-1 | 30 sotto amb.÷+100 | 0,1÷96 h | CH1 - per 20 provette da 0,5 ml e 12 da 1,5 ml |
| 22.8388.99 | CH-100/CH-2 | 30 sotto ambiente +100 | 1 min-96 h | CH2 - per 20 provette da 1,5 ml |
| 22.8389.99 | CH-100/CH-3 | 30 sotto ambiente +100 | 1 min-96 h | CH3 - per 20 provette da 2 ml |

## Accessori/Correlati

| | |
|---|---|
| **23.A012.57** | B5-29<br>Blocco per provette diam. mm. 29x 5 alloggiamenti modello B5-29 |
| **23.9816.99** | B10-16<br>Blocco per provette diam. mm. 16x 10 alloggiamenti modello B10-16 |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566