# VL-215.LM

Cod. 22.8385.99

Lampada UV VILBER LOURMATmodello VL-215.LM



## Descrizione

Lampada UV a doppia lunghezza d’onda: 365 e 312 nm; ad alta efficienza ed eleganti. Equipaggiate con un tubo da 15 W per ogni lunghezza d'onda.

L’interferenza della luce bianca è minimizzata per permettere una semplice rivelazione anche della fluorescenza più debole.
Sono facili da maneggiare, stativi e maniglie ne aumentano la versatilità.

**Caratteristiche principali:**

- Esterno in alluminio anodizzato.
- Filtro “LONG LIFE” progettato per trasmettere specifici raggi ultravioletti e assorbire la maggior parte della luce visibile prodotta dai tubi UV; garantisce la massima trasmissione UV su tutta la superficie. Ha una vita illimitata.
- Catarifrangente ottico lucido Ondulex®, posto dietro i tubi, per riflettere il massimo di luce UV all'esterno, garantendo un altissimo rendimento.

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| **Lunghezza d'onda (nm)** | 365 / 312 |
| **Numero di tubi e potenza** | 1 da 15 W per lunghezza d'onda |
| **Intensità massima a 15 cm (µW/cm2 )** | 1350 (365 nm) / 1800 (312 nm) |
| **Tubo di ricambio** | T-15.L / T-15.M |
| **Dimensioni esterne (LxPxH mm)** | 140x505x100 |
| **Peso (kg)** | - |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

## Varianti

| Codice | Prodotto | Lunghezza d'onda (nm) | Numero di tubi e potenza | Intensitàmassimaa 15 cm (µW/cm2 ) | Dimensioniesterne (LxPxH mm) | Tubo di ricambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.3905.92 | VL-6.LC | 365 / 254 | 1 da 6 W per lunghezza d'onda | 610 (365 nm) / 400 (254 nm) | 85x276x60 | T-6.L / T-6.C |
| 22.3910.92 | VL-215.LC | 365 / 254 | 1 da 15 W per lunghezza d'onda | 1350 (365 nm) / 1100 (254 nm) | 140x505x100 | T-15.L / T-15.C |
| 22.8385.99 | VL-215.LM | 365 / 312 | 1 da 15 W per lunghezza d'onda | 1350 (365 nm) / 1800 (312 nm) | T-15.L / T-15.M | 140x505x100 |

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566