

# RO 5

Cod. 22.8537.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento 5 posti IKA modello RO 5



## Descrizione

Agitatore magnetico a posti multipli IKA, senza riscaldamento, progettato per agitazione sincrona. L'avvolgimento magnetico permette un'agitazione stabile e non rumorosa a tutte le velocità. La velocità rimane costante anche quando cambia il carico di lavoro. Il design chiuso e compatto permette facili operazioni di pulizia e protegge l'unità dalla penetrazione di liquidi. Inoltre, è incluso un tappettino antiscivolo trasparente, rimovibile.

Caratteristiche:

- Marcia indietro regolabile.
- Bobina magnetica libera.
- Codici di errore visibili su display.
- Facili operazioni mediante tastiera touch-pad.
- Idoneo per operazioni continue.
- Velocità regolabile con incrementi di 10 rpm.

Necessita di ancorette magnetiche (non incluse).

## Dati Tecnici

Velocità (rpm)	0÷1200
Volume trattabile (l)	0,4 per posto
Posti	5
Dimensioni piastra (mm)	120x470
Classe di protezione	IP40
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	120x570x60

---

<b>Peso (kg)</b>	3
<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>	230/50/13

---

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Posti</b>	<b>Dimensioni piastra (mm)</b>	<b>Dimensioni esterne (LxPxH mm)</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)</b>
22.8537.99	RO 5	5	120x470	120x570x60	3	230/50/13
22.8538.99	RO 10	10	190x470	190x570x60	5	230/50/25
22.8539.99	RO 15	15	280x470	280x570x60	7	230/50/40