VETROTECNICA

RO 15

Cod. 22.8539.99

Agitatore magnetico senza riscaldamento 15 posti IKA modello RO 15

Descrizione

Agitatore magnetico a 15 posti, senza riscaldamento, progettato per agitazione sincrone. L'avvolgimento magnetico permette un'agitazione stabile e non rumorosa a tutte le velocità. La velocità rimane costante anche quando cambia il carico di lavoro. Il design chiuso e compatto permette facili operazioni di pulizia e protegge l'unità dalla penetrazione di liquidi. Inoltre, è incluso un tappettino antiscivolo trasparente, rimovibile.

Caratteristiche:

- Marcia indietro regolabile.
- Bobina magnetica libera.
- Codici di errore visibili su display.
- Facili operazioni mediante tastiera touch-pad.
- Idoneo per operazioni continue.
- Velocità regolabile con incrementi di 10 rpm.

Dati Tecnici

Velocità (rpm)	0÷1200
Volume trattabile (l)	0,4 per posto
Posti	15
Dimensioni piastra (mm)	280x470
Classe di protezione	IP40
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	280x570x60
Peso (kg)	7

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/40

Varianti

Codice	Prodotto	Posti	Dimensioni piastra (mm)	Dimensioniesterne (LxPxH mm)	Peso (kg)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.8537.99	RO 5	5	120x470	120x570x60	3	230/50/13
22.8538.99	RO 10	10	190x470	190x570x60	5	230/50/25
22.8539.99	RO 15	15	280x470	280x570x60	7	230/50/40

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566