VETROTECNICA

PS 210.R2

Cod. 22.8630.99



Bilancia tecnica 210 g, precisione 1 mg, calibrazione interna pesata RADWAG modello PS 210.R2

Descrizione

Le bilance della serie PS R2 presentano un nuovo display LCD di facile lettura con una più chiara presentazione dei risultati di pesata. Inoltre, il display è dotato di una linea di testo aggiuntiva per la visualizzazione di informazioni, messaggi addizionali e dati quali il nome del prodotto o il valore della tara.
Modelli con due tipi di piatto di pesata con dimensioni di 128x128 o 195x195 cm. Le bilance con il piatto di pesata più piccolo hanno la possibilità di montare uno schermo anti vento o una camera in vetro (a richiesta).
La precisione e l'accuratezza vengono garantite automaticamente mediante calibrazione interna, che tiene anche in considerazione le variazioni di temperature e dei flussi di lavoro.

Altre caratteristiche:

- Facile accesso alle funzioni principali e agli archivi mediante tasti di navigazione dedicati, posti sul display. Possibilità di personalizzare fino a 4 tasti funzione.
- Porte di comunicazione: 2 seriali tipo RS 232, 2 USB (una di tipo A, una di tipo B).
- Possibilità di esportazione/importazione di dati e archivi direttamente su/da pen-drive USB.
- Alloggiamento in plastica e piatto di pesata in acciaio inossidabile.
- Possibilità di effettuare pesate sotto bilancia.
- Sistema di informazioni basato su cinque tipi di archivio: utente, fino a 10; prodotti, fino a 1000 nomi; per pesate, fino a 5000 valori; tare, fino a 100 diverse, memoria ALIBI, non cancellabile, fino a 100000 valori.

Modulo opzionale per le connessioni Wi-Fi.

Funzioni:

- Contapezzi.
- Determinazione di densità.
- Pesate percentuali.
- Pesate di verifica.
- Dosaggio.
- Pesata di animali vivi.

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

- Statistiche.
- Pesate totali.
- Pesate sotto bilancia.

* Tecnologia di pesata Radwag MonoBLOCK® :consente alle bilance da 2,1 kg fino a 10 kg di pesare con una precisione pari a 0,01 g.

Dati Tecnici

Portata (g)	210
Precisione (mg)	1
Sensibilità (mg)	20
Calibrazione	interna (automatica)
Dimensione piatto (LxP mm)	128 x 128
Ripetibilità (mg)	1
Linearità (mg)	±2
Dimensione (LxPxH mm)	208 x 333 x 100
Peso (kg)	3,7
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	110-230/50-60/ -
Interfacce	2xRS232,USB-A,USB-B,WiFi (opzione)

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (g)	Precisione (mg)	Sensibilità (mg)	Dimensione piatto (LxP mm)	Ripetibilità (mg)	Linearità (mg)	Dimensione (LxPxH mm)	Peso (kg)
22.8630.99	PS 210.R2	210	1	20	128 x 128	1	±2	208 x 333 x 100	3,7
22.8631.99	PS 360.R2	360	1	20	128 x 128	1	±2	208 x 333 x 100	3,7
22.8632.99	PS 600.R2	600	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.8633.99	PS 750.R2	750	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.8634.99	PS 1000.R2	1000	1	20	128 x 128	1,5	±3	206 x 333 x 100	3,9
22.9930.99	PS 2100.R2.M*	2100	10	500	195 x 195	10	±20	206 x 333 x 100	4,3
22.A000.08	PS 3500.R2.M*	3500	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 100	4,5
22.8638.99	PS 4500.R2.M*	4500	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 107	4,5
22.9451.99	PS 6100.R2.M*	6100	10	500	195 x 195	8	±30	206 x 333 x 107	4,5

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

22.9421.99	PS 8100.R2.M*	8100	10	500	195 x 195	10	±30	333x206x107	4,5
22.8160.99	PS 10100.R2.M*	10100	10	500	195 x 195	12	±30	333x206x107	4,5
22.8629.99	PS 200/2000.R2	200 / 2000	1 / 10	20	128 x 128	1 / 10	±2 / ±20	208 x 333 x 100	3,9

Accessori/Correlati

23.0104.95	KIT 128 Kit per la determinazione della densità di solidi e liquidi.
23.9578.99	RR48 Schermo per piatto 128×128 mm per tutti i modelli PS.
23.9579.99	RR49 Camera in vetro per piatto 128×128 mm dei modelli PS.
23.A017.72	RTP-UEW80 Stampante RADWAG interfaccia USB, Ethernet, Wi-Fi® modello RTP-UE W 80

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566