

# FC 4S

Cod. 22.3100.88

Flocculatore per prove di Jar Test 4 posti VELP modello FC4S



## Descrizione

Strumenti progettati per effettuare due differenti operazioni analitiche:

- Prove di Jar Test per l'ottimizzazione dei dosaggi di coagulanti per la separazione di inquinanti negli impianti di depurazione di acque reflue.
- Test di cessione di metalli pesanti con acido acetico diluito o con acqua satura di anidride carbonica per rifiuti da inviare in discarica.

### Caratteristiche principali:

- Struttura metallica con verniciatura epossidica resistente ai reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere.
- Aste di agitazione realizzate in acciaio inossidabile regolabili in altezza e dotate di un dispositivo auto-bloccante con frizione.
- Fondo retroilluminato per una più facile lettura.
- Motoriduttore in corrente continua per ogni postazione che consente di ottenere ottime prestazioni e riproducibilità anche a bassi regimi.
- Comando singolo della selezione dei giri per ogni pala.
- 9 diversi regimi di velocità per ogni punto di agitazione, preselezionabili tramite i relativi selettori posti sul pannello frontale.

## Dati Tecnici

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Numero di postazioni  | 4           |
| Velocità (rpm)        | 10÷200      |
| Timer                 | no          |
| Dimensioni (LxPxH mm) | 645x260x347 |
| Peso (kg)             | 12,5        |

---

Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)

100-240/50-60/18

---

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Numero di postazioni | Dimensioni (mm) | (LxPxH) | Peso (kg) | Alimentazione/Consumo (V/Hz/W) |
|------------|----------|----------------------|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 22.3100.88 | FC 4S    | 4                    | 645x260x347     |         | 12,5      | 100-240/50-60/18               |
| 22.3110.88 | FC 6S    | 6                    | 935x260x347     |         | 18        | 100-240/50-60/23               |