VETROTECNICA

CD-BC26

Cod. 22.9020.99

Termostato a circolazione interna ed esterna, vasca chiusa in acciaio inox JULABO modello CORIO™ CD-BC26

Descrizione

Termostato di circolazione JULABO per applicazioni interne ed esterne, con vasca in acciaio inossidabile per temperature da +20 °C ÷ +150 °C . La nuova linea CORIO™ è tecnologicamente professionale per applicazioni impegnative. Queste unità permettono di controllare con precisione la temperatura nelle applicazioni esterne collegate.

Caratteristiche principali:

- Per applicazioni all'interno e all'esterno della vasca.
- Display brillante, luminoso, visibile anche a distanza.
- Molto silenzioso.
- Facile commutazione da circolazione interna a esterna.
- Connessione USB.
- Vasca in acciaio inox di alta qualità dotata di coperchio.
- Foro di scarico.
- Classe sicurezza III, in accordo a DIN 12876-1.

Dati Tecnici

Temperatura (° C)	+20÷+150
Precisione (° C)	±0.03
Volume di riempimento (l)	19÷26
Portata pompa (l/min.)	15
Pressione pompa (mbar)	350
Risoluzione display LED (°C)	0,01

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566

Profondità vasca (mm)	200
Apertura vasca (L x P mm)	220x300
Dimensioni (L x P x H mm)	390x 620x 480
Peso (kg)	19
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/50/2000

Varianti

Codice	Prodotto	Precisione (° C)	Volume di riempimento (l)	Apertura vasca (L x P mm)	Dimensioni (L x P x H mm)	Peso (kg)
22.9018.99	CD-BC6	±0,03	4,5÷6	130x150	240x 440 x 470	10
22.9019.99	CD-BC12	±0,03	8,5÷12	220x150	330x 490x 470	12,2
22.9020.99	CD-BC26	±0.03	19÷26	220x300	390x 620x 480	19

©2024 Vetrotecnica S.r.l. P.I.: 00223930280 - R.E.A. di Padova n. 45566