



# Modello CERAMUS® CLASSIC

Cod. 09.7273.99

DOSATORI MANUALI CERAMUS® CLASSIC HIRSCHMANN CAPACITÀ  
2,0-10,0 ML

## Descrizione

Dosatori Ceramus® Classic Hirschmann®, per erogazione manuale direttamente dalla bottiglia del reagente. Disponibili in 6 differenti volumi, per erogazioni da 0,2 fino a 60 ml.

Materiali di qualità superiore, semplicità d'uso e comfort per l'utente rendono la routine di laboratorio più facile.

L'indicatore graduato e il regolatore di volume bloccabile garantiscono precisione costante e risultati riproducibili - assolutamente indipendenti dell'utente.

Il pistone erogatore è realizzato in ceramica di elevata qualità che sostituisce il sottile strato di Teflon® dei pistoni in vetro dei dosatori tradizionali e garantisce massimo livello di resistenza chimica e termica.

I dosatori Ceramus® Classic (GL32) vengono forniti completi di 3 adattatori A 28, S 40, A 45 (GL45).

### Altre caratteristiche:

- Accuratezza: 0,6%, Precisione: 0,2%.
- Raccordo di aspirazione filettato.
- Rotazione libera attorno alla bottiglia di reagente.
- L'unità completa può essere sterilizzata a vapore a 121 °C senza smontaggio.
- Calibrati per tutta la loro durata.
- Forniti senza supporto e senza recipiente di raccolta (ordinabili come accessori).
- Forniti con certificato di qualità e conformità.

## Dati Tecnici

Modello

CLASSIC

|                |          |
|----------------|----------|
| Capacità (ml)  | 2,0÷10,0 |
| Divisione (ml) | 0,25     |

Varianti

| Codice     | Prodotto                 | Capacità (ml) | Divisione (ml) |
|------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 09.7270.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 0,2÷1,0       | 0,05           |
| 09.7271.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 0,4÷2,0       | 0,05           |
| 09.7272.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 1,0÷5,0       | 0,10           |
| 09.7273.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 2,0÷10,0      | 0,25           |
| 09.7274.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 5,0÷30,0      | 0,50           |
| 09.7275.99 | Modello CERAMUS® CLASSIC | 10,0÷60,0     | 1,00           |